

D-30W双组输出电源 D-30W Dual output power supply

概述 Summary

- > 双组输出：功率30W
Dual output: power 30W
- > 输入电压：90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC 由开关切换
Input voltage: 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC by switch



常见规格 General Specification

129 × 98 × 38mm

性能 Specification	型号 Model	D-30A		D-30B		D-30C		D-30F	
		CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		5V 0~4A	12V 0~1A	5V 0~2A	24V 0~1A	12V 0.5~1.5A	-12V 0.2~1.0A	12V 0.3~1A	24V 0.3~1A
纹波及噪音 Wave and noise		50mVp-p	100mVp-p	50mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		±0.5%	±1%	±0.5%	±1%	±0.5%	±1%	±0.5%	±1%
负载稳定度 Load stability		±0.5%	±4%	±0.5%	±4%	±0.5%	±1%	±0.5%	±4%
效率 Efficiency		72%		74%		74%		75%	
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%
输入电压范围 Input voltage range		90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC 由开关切换 254 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC by switch 254 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz							
冲击电流 Impact current		冷启动电流 Cold start current		18A/115VAC		36A/230VAC			
过载保护 Overload protection		105% ~ 150%切断输出，自动恢复 105% ~ 150% cut off the output, automatic recovery							
过电压保护 Over voltage protection									
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载 at full load							
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute							
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ							
工作温度 Working temperature		-10°C ~ +50°C							
尺寸 Dimension		129 × 98 × 38mm							
重量 Weight		0.4kg							
包装 Packing		43 × 32.5 × 24CM/45PCS/18kg							

外形尺寸 Overall dimension(mm)

