

D-60W双组输出电源 D-60W Dual output power supply



概述 Summary

- > 双组输出：功率60W
Dual output: power 60W
- > 输入电压：85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
Input voltage: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC

常见规格 General Specification

159 × 98 × 38mm

性能 Specification	型号 Model	D-60A		D-60B		D-60C		D-60F	
		CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH1主回路	CH2次回路
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		5V 0~4A	12V 0~3A	5V 0~3A	24V 0~1.8A	12V 1~2.5A	-12V 0.3~2.5A	12V 1~2A	24V 0.2~1.5A
纹波及噪音 Wave and noise		70mVp-p	150mVp-p	75mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		±0.5%	±1%	±0.5%	±0.5%	±1%	±1%	±1%	±1%
负载稳定度 Load stability		±0.5%	±4%	±0.5%	±4%	±5%	±5%	±0.5%	±8%
效率 Efficiency		73%		76%		73%		73%	
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%
输入电压范围 Input voltage range		85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz							
冲击电流 Impact current		冷启动电流 Cold start current 30A/115VAC 60A/230VAC							
过载保护 Overload protection		105% ~ 150%切断输出，自动恢复 105% ~ 150% cut off the output, automatic recovery							
过电压保护 Over voltage protection		CH1:115 ~ 135%关闭输出，电源重启后可恢复输出 CH1:115 ~ 135% shut down O/P voltage, re-power on to recover							
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		300ms, 50ms, 80ms/230VAC 满负载 at full load							
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute							
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ							
工作温度 Working temperature		-10°C ~ +50°C							
尺寸 Dimension		159 × 98 × 38mm							
重量 Weight		0.55kg							
包装 Packing		34 × 32 × 24CM/30PCS/16.5kg							

外形尺寸 Overall dimension(mm)

