

概述 Summary

- > 三组输出：功率50W
Triple output: power 50W
- > 输入电压：90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC 由开关切换
Input voltage: 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC by switch



常见规格 General Specification

159 × 98 × 38mm

性能 Specification	型号 Model	T-50A			T-50B			T-50C			T-50D		
		CH1主回路	CH2次回路	CH3次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH3次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH3次回路	CH1主回路	CH2次回路	CH3次回路
直流输出电压、电流 DC output voltage, current		5V 0 ~ 7A	12V 0 ~ 1A	-5V 0 ~ 1A	5V 0 ~ 5A	12V 0 ~ 1A	-12V 0 ~ 1A	5V 0 ~ 4A	15V 0 ~ 1A	-15V 0 ~ 1A	5V 0 ~ 3A	12V 0 ~ 1A	24V 0 ~ 1A
纹波及噪音 Wave and noise		100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	50mVp-p	120mVp-p	120mVp-p
进线稳定度 Inlet wire stability		± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 1%	± 1%
负载稳定度 Load stability		± 0.5%	± 4%	± 4%	± 1%	± 4%	± 4%	± 1%	± 4%	± 4%	± 1%	± 4%	± 4%
效率 Efficiency		66%			69%			71%			72%		
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage		CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH3: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH3: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH3: ±5%	CH1: ±10%	CH2: ±5%	CH3: ±5%
输入电压范围 Input voltage range		90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC 由开关切换 254 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC by switch 254 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz											
冲击电流 Impact current		冷启动电流 Cold start current 20A/115VAC 40A/230VAC											
过载保护 Overload protection		105% ~ 150%切断输出，自动恢复 105% ~ 150% cut off the output, automatic recovery											
过电压保护 Over voltage protection		CH1: 115 ~ 135%关闭输出，电源重启后可恢复输出 CH1: 115 ~ 135% shut down O/P voltage, re-power on to recover											
启动、上升、保持时间 Setup, rise, hold up time		200ms, 50ms, 16ms/230VAC 满负载 at full load											
耐压性 Withstand voltage		输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kV 一分钟 I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG: 1.5kV O/P-FG: 0.5kV 1minute											
隔离电阻 Isolation resistance		输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ I/P-O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/100MΩ											
工作温度 Working temperature		-10°C ~ +50°C											
尺寸 Dimension		159 × 98 × 38mm											
重量 Weight		0.55kg											
包装 Packing		34 × 32 × 24CM/30PCS/16.5kg											

外形尺寸 Overall dimension(mm)

